



FWU31A

Feldvert. UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

Feldvert. UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm
 Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen (SKII) aus Kunststoff, ohne QuickConnect-Klemmblöcke. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.

Varianten Feldverteiler
 Ausführungen ohne Klemmen
 Höhe installiertes Produkt 553 mm
 Breite installiertes Produkt 353 mm
 Tiefe installiertes Produkt 125 mm
 Anzahl Felder 1
 RAL Farbnummer 9010
 Suchwort Feldverteiler;Niederspannungsverteiler;Verteilerschrank;Verteiler;Schrank;Unterputz
 Schutzart IP30
 Schutzklasse Schutzklasse II
 Anzahl der Türen 1
 Anzahl Module 36
 Anzahl Reihen 3
 Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber
 Ausführung ohne Klemmen
 Werkstoff Stahl
 Montageart Unterputz/Hohlwand

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : FWU31A
 gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	553 mm
Breite installiertes Produkt	353 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Anzahl Felder	1
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	1
Anzahl Module	36
Anzahl Reihen	3
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Ausführung	ohne Klemmen
Werkstoff	Stahl
Montageart	Unterputz/Hohlwand