


Produktdetails

TS 40/12-24 C

TS 40/12-24 C Sicherheitstransformator



Allgemeine Informationen

Typ	TS 40/12-24 C
Bestellnummer	2CSM401043R0811
EAN	8012542928607
Beschreibung	TS 40/12-24 C Sicherheitstransformator
Langbeschreibung	Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist. Sie sind ideal für die Dauerleistungsversorgung von Messgeräten, elektronischen Hilfsgeräten (z. B. Messung, Video-Türsprechanlagen, BUS-Kommunikation) und Schaltungen mit Kleinspannungen (SELV) für Bäder und Duschen, Beleuchtung, Brunnen, elektro-medizinische Geräte und dergleichen.

Technische Daten

Normen	IEC/EN 61558-2-6
Anwendung	Wohn- und Industriegebäude
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	(10-12) 12 V AC (10-14) 24 V AC (12-14) 0 V AC
Sekundärstrom	(10-12) 3.33 A (10-14) 1.67 A (12-11) 0 A
Maximaler	1.67 A

Ausgangsstrom (I_{out})	
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	< 10 (full load) W
Bemessungsleistung	40 V·A
Bemessungsausgangsleistung	40 W
Isolationsklasse	B
Anzugsdrehmoment	0.5 N·m
Typ Transformator	bedingt kurzschlussfest
Optionen	keine
Anmerkungen	Geeignet für Lasten, die eine Dauerleistungs-Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) +10 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
REACH Erklärung	9AKK108467A9482

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	14 AWG
-----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite des Produkts	70 mm
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.120 m
Nettogewicht	0.965 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.095 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.077 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.216 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8012542928607

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85043121
E-Nummer (Finnland)	8409007
E-Nummer (Schweden)	5208117
Herkunftsland	Rumänien (RO)

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	IMQ
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5646
EAC Zertifikat	9AKK107992A6755
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
IMQ Zertifikat	9AKK107992A6750
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
RoHS Information	9AKK106713A5646

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	9AKK108467A7342

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001547 - Klingeltransformator
ETIM 8	EC001547 - Klingeltransformator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27031190
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	T

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Klingeln und Sicherheits-Transformatoren

