

Produktdetails

B27

**B27 ComfortLine B Wandschrank,
Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise
versenkt montiert, 168 PLE, I (geerdet), IP44,
Feldbreite: 2, Reihen: 7, 1100 mm x 550 mm x
215 mm**



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | B27 |
| Bestellnummer | 2CPX052069R9999 |
| EAN | 4011617520696 |
| Beschreibung | B27 ComfortLine B Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 168 PLE, I (geerdet), IP44, Feldbreite: 2, Reihen: 7, 1100 mm x 550 mm x 215 mm |
| Langbeschreibung | <p>Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz, Unterputz und teilversenkten Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügiger Platz zur Leitungseinführung und Leitungsverlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung.</p> <p>Die Gehäuse erfüllen die Schutzzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p> |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemessungsstrom (I_{n}) | 250 A |
| Verlustleistung | $\Delta t = 20K$ 60.4 W $\Delta t = 25K$ 79.7 W $\Delta t = 30K$ 94.2 W |
| Anzahl Flanschöffnungen | 2 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Anzahl Leitungseinführungen | 102 |
| Rastereinheiten (RE) | 7 |
| Konfigurierung | vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern |
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Gehäusetyp | Wandschrank |
| Montageart | Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkten montiert |
| Türart | einflügelige Tür |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Gehäusematerial | Stahlplatte / Kunststoff |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Art der Abdeckung | mit Einkerbung |
| Platzeinheiten (PLE) | 168 |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | verkehrsweiß |
| Stärke | Schrankmaterial 0.9 mm Türmaterial 0.9 mm |

Umwelt

| | |
|--------------|--|
| Schutzzart | IP44 |
| Schutzklasse | I (geerdet) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
| Breite des Produkts | 550 mm |
| Höhe des Produkts | 1100 mm |
| Tiefe des Produkts | 215 mm |
| Nettogewicht | 17.132 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 190 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Packung 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 600 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 1160 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 233 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 17.817 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011617520696 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | Palette 9 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 825 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 1820 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Länge Verpackungseinheit 2 | 1200 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 174.188 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107680A4773 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CPC133150M5601 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| RoHS Information | 9AKK107680A4773 |

Beliebte Downloads

| | |
|---------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CPC133150M5601 |

Klassifizierungen

| | |
|--|---------------------------------|
| ETIM 7 | EC000058 - Leergehäuse |
| ETIM 8 | EC000058 - Leergehäuse |
| EPLAN Katalogbaum | Mechanik / Gehäuse / Allgemeine |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27142408 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------|----------|-----------------|
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm | CZT2 | 1 | Stück |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm | CZT5 | 1 | Stück |
| 2CPX052366R9999 | CTT27S ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 2, 1071 mm x 521 mm x 14 mm | CTT27S | 1 | Stück |
| 2CPX052383R9999 | CTL27S ComfortLine Lüftungstür, IP30, Feldbreite: 2, 1071 mm x 521 mm x 14 mm | CTL27S | 1 | Stück |
| 2CPX052397R9999 | CTW27S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 1071 mm x 521 mm x 14 mm | CTW27S | 1 | Stück |
| 2CPX052461R9999 | CZ3 ComfortLine Isolierrahmen seitlich, 232 mm x 50 mm x 115 mm | CZ3 | 1 | Stück |
| 2CPX052462R9999 | CZ4 ComfortLine Isolierrahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm | CZ4 | 1 | Stück |
| 2CPX052460R9999 | CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm | CZ2 | 1 | Stück |
| 2CPX052459R9999 | CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungslaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm | CZ1P4 | 1 | Stück |
| 2CPX052437R9999 | CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF3 | 1 | Stück |
| 2CPX052438R9999 | CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF4 | 1 | Stück |
| 2CPX052440R9999 | CZF10 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF10 | 1 | Stück |
| 2CPX052441R9999 | CZF11 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF11 | 1 | Stück |
| 2CPX052442R9999 | CZF12 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF12 | 1 | Stück |
| 2CPX052443R9999 | CZF13 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF13 | 1 | Stück |
| 2CPX052444R9999 | CZF14 ComfortLine Blechflansch, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF14 | 1 | Stück |
| 2CPX052502R9999 | CZB217 ComfortLine Schottwand, 1050 mm x 124 mm x 7 mm | CZB217 | 1 | Stück |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ503 | 1 | Stück |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ504 | 1 | Stück |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ505 | 1 | Stück |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ506 | 1 | Stück |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ507 | 1 | Stück |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ508 | 1 | Stück |
| 2CPX052420R9999 | CZT27H ComfortLine Stangenverschluß, 575.5 mm x 29.5 mm x 5 mm | CZT27H | 1 | Stück |
| 2CPX052464R9999 | CZ6 ComfortLine Rastrahmen, 218 mm x 9.9 mm x 98.5 mm | CZ6 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → ComfortLine B

