

Produktdetails

B25

B25 ComfortLine B Wandschrank,
Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise
versenkt montiert, 120 PLE, I (geerdet), IP44,
Feldbreite: 2, Reihen: 5, 800 mm x 550 mm x
215 mm



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | B25 |
| Bestellnummer | 2CPX052059R9999 |
| EAN | 4011617520597 |
| Beschreibung | B25 ComfortLine B Wandschrank, Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert, 120 PLE, I (geerdet), IP44, Feldbreite: 2, Reihen: 5, 800 mm x 550 mm x 215 mm |
| Langbeschreibung | <p>Die Wandschränke der Baureihe ComfortLine-B ohne Innenausbau sind für die Aufputz-, Unterputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten im oberen oder unteren Anschlussraum. Seitlich ist großzügiger Platz zur Leitungseinführung und Leitungsverlegung vorhanden. Pro Feldbreite ist oben ein großzügiger Membranflansch montiert, mit dem sich die Leitungen einfach, schnell und sicher einführen lassen. Ein weiterer Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt und mittels stufenlosen Türscharnier eingestellt werden. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder EDF-Montagegerüst individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Durch den flachen Aufbau integriert sich der Verteiler sehr gut in jede Umgebung. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und besitzen ein VDE Prüfzeichen. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.</p> |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Bemessungsstrom (I_n) | 250 A |
| Verlustleistung | $\Delta t = 20K$ 65 W $\Delta t = 25K$ 85.8 W $\Delta t = 30K$ 107.7 W |
| Anzahl Flanschöffnungen | 2 |

| | |
|---------------------------|--|
| Anzahl | 102 |
| Leitungseinführungen | |
| Rastereinheiten (RE) | 5 |
| Konfigurierung | vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern |
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Gehäusety | Wandschrank |
| Montageart | Aufputzmontage/Unterputzmontage/teilweise versenkt montiert |
| Türart | einflügelige Tür |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Gehäusematerial | Stahlplatte / Kunststoff |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Art der Abdeckung | mit Einkerbung |
| Platzeinheiten (PLE) | 120 |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | verkehrsweiß |
| Stärke | Schrankmaterial 0.9 mm Türmaterial 0.9 mm |

Umwelt

| | |
|--------------|--|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I (geerdet) |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
| Breite des Produkts | 550 mm |
| Höhe des Produkts | 800 mm |
| Tiefe des Produkts | 215 mm |
| Nettogewicht | 13.394 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 190 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Menge | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 600 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 860 mm |
| Länge | 233 mm |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 13.93 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011617520597 |
| Menge | Palette 14 Stück |
| Verpackungseinheit 2 | |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 825 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 1910 mm |

| | |
|----------------------|------------|
| Länge | 1200 mm |
| Verpackungseinheit 2 | |
| Bruttogewicht | 207.516 kg |
| Verpackungseinheit 2 | |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107680A4773 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CPC133150M5601 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| RoHS Information | 9AKK107680A4773 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CPC133150M5601 |

Klassifizierungen

| | |
|--|---------------------------------|
| ETIM 7 | EC000058 - Leergehäuse |
| ETIM 8 | EC000058 - Leergehäuse |
| EPLAN Katalogbaum | Mechanik / Gehäuse / Allgemeine |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27142408 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Sicherheitsschloss, 165 mm x 62 mm x 32 mm | CZT2 | 1 | Stück |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Schwenkhebel, 164 mm x 62 mm x 47 mm | CZT5 | 1 | Stück |
| 2CPX052360R9999 | CTT25S ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 2, 771 mm x 521 mm x 14 mm | CTT25S | 1 | Stück |
| 2CPX052379R9999 | CTL25S ComfortLine Lüftungstür, IP30, Feldbreite: 2, 771 mm x 521 mm x 14 mm | CTL25S | 1 | Stück |
| 2CPX052393R9999 | CTW25S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 771 mm x 521 mm x 14 mm | CTW25S | 1 | Stück |
| 2CPX052461R9999 | CZ3 ComfortLine Isolierahmen seitlich, 232 mm x 50 mm x 115 mm | CZ3 | 1 | Stück |
| 2CPX052462R9999 | CZ4 ComfortLine Isolierahmen, 20,5 mm x 204 mm x 87 mm | CZ4 | 1 | Stück |
| 2CPX052460R9999 | CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm | CZ2 | 1 | Stück |
| 2CPX052459R9999 | CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungsglaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm | CZ1P4 | 1 | Stück |
| 2CPX052437R9999 | CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF3 | 1 | Stück |
| 2CPX052438R9999 | CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm | CZF4 | 1 | Stück |
| 2CPX052440R9999 | CZF10 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF10 | 1 | Stück |
| 2CPX052441R9999 | CZF11 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF11 | 1 | Stück |
| 2CPX052442R9999 | CZF12 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF12 | 1 | Stück |
| 2CPX052443R9999 | CZF13 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF13 | 1 | Stück |
| 2CPX052444R9999 | CZF14 ComfortLine Blechflansch, 4,5 mm x 220 mm x 114 mm | CZF14 | 1 | Stück |
| 2CPX052500R9999 | CZB215 ComfortLine Schottwand, 750 mm x 124 mm x 7 mm | CZB215 | 1 | Stück |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ503 | 1 | Stück |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ504 | 1 | Stück |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ505 | 1 | Stück |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm | TZ506 | 1 | Stück |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Türkomponente, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ507 | 1 | Stück |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Zubehör, 25 mm x 100 mm x 170 mm | TZ508 | 1 | Stück |
| 2CPX052418R9999 | CZT25H ComfortLine Stangenverschluß, 425,5 mm x 29,5 mm x 5 mm | CZT25H | 1 | Stück |
| 2CPX052464R9999 | CZ6 ComfortLine Rastrahmen, 218 mm x 9,9 mm x 98,5 mm | CZ6 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → ComfortLine B

