

---

#### Produktdetails

## UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

### UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc 24-30V ACDC Festeinbausteckbar Zubehör für XT1-XT4



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc
Bestellnummer	1SDA066396R1
EAN	8015644692537
Beschreibung	UVR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc 24-30V ACDC Festeinbausteckbar Zubehör für XT1-XT4

Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),  
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompakteistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.  
[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066396R0001]

---

#### Bestelldaten

Lokale

KXTAUVRCFP1

## Bestellnummer\_USCON

E-Nummer (Finnland)	3638722
EAN	8015644692537
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

## Abmessungen

Nettogewicht	0.124 kg
--------------	----------

## Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.13 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644692537

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktnamen	Unterspannungsauslöser
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	24 ... 30 V AC 24 ... 30 V DC
Normen	IEC
Geeignet für	XT1, XT2, XT3, XT4
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	1SDC210033D0102 1SDC210099D0205
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000719R0502
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

