
Produktdetails

ZHBM1250A-3P-V

ZHBM1250A-3P-V Sich. Lasttrennschalter 3-polig schaltbar High Ver. 12xV-Klem. NH-Si. Gr. 3 Phasenabstand 185mm für Al/Cu Anschluss geeignet



Allgemeine Informationen

Typ	ZHBM1250A-3P-V
Bestellnummer	1SEP620025R3020
EAN	7025840090366
Beschreibung	ZHBM1250A-3P-V Sich. Lasttrennschalter 3-polig schaltbar High Ver. 12xV-Klem. NH-Si. Gr. 3 Phasenabstand 185mm für Al/Cu Anschluss geeignet
<p>Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet.</p>	

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	ISCC011021D0201
RoHS Information	ISCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SEC312023D0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Baugröße	High
Breite des Produkts	199 mm
Höhe des Produkts	746 mm
Tiefe des Produkts	218 mm
Nettogewicht	12.65 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-208	(500 V) 1250 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I_e)	(500 V) 1250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	500 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 270 W
Grifftyp	3-polig schaltbar
Phasenabstand	185 mm
Sicherungsgröße	NH3
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3
Anzahl Pole	3
Schutzart	Front IP30
Anschlussart	V-Clamp
Gerätemanager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Bemessungsstrom (I_n)	(Hauptstromkreis) 1250 A
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20201211

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	1SEP500046P0001
CE	
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Verpackungsinformationen

Menge	Schrumpffolie 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	199 mm
1	
Länge	218 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit	746 mm
1	
Bruttogewicht	13.5 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	7025840090366
1	

Klassifizierungen

ETIM 4	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 5	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 6	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter InLine II und EasyLine XLP → InLine II ZLBM/ZHBM - Sicherungslasttrennschalter vertikal inkl. Zubehör

