

## Produktdetails

# CL2-520G

## CL2-520G Meldeleuchte gruen 220VDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation



### Allgemeine Informationen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | CL2-520G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bestellnummer    | 1SFA619403R5202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN              | 7320500556344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung     | CL2-520G Meldeleuchte gruen 220VDC mit fest integrierter LED ABB CombiLine Compact 2.Generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung | <p>Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.</p> |

### Bestelldaten

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück   |
| Zolltarifnummer     | 8536619090 |

### Beliebte Downloads

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische | 1SFC151007C02__ |
|------------------------|-----------------|

## Information

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC151011M0201 |
|--------------------------------|-----------------|

## Abmessungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 0.03 m   |
| Höhe des Produkts   | 0.03 m   |
| Tiefe des Produkts  | 0.052 m  |
| Nettogewicht        | 0.018 kg |

## Technische Daten

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur        | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe                      | grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedienteilausführung       | Kontrollleuchtenkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beleuchtung                | beleuchtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leuchtmittel               | 220 V DC, integrierte LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzart                  | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Anschlussklemmen IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gehäuseart NEMA            | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3R<br>Typ 4<br>Typ 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verschmutzungsgrad         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemessungsbetriebsspannung | Versorgungsstromkreis 220V DC V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anschlussmöglichkeit       | flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>flexibel 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>flexibel 2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>starr 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>starr 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart Geräte        | Schraubklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlussart               | Schraubklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzugsdrehmoment           | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abisolierlänge             | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Technische Daten UL/CSA

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anschlussmöglichkeit | 1x 18...14 AWG |
| UL/CSA               | 2x 18...14 AWG |

## Umwelt

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS Status      | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                      |
| RoHS Datum       | 0635 4                                                                                  |
| RoHS Information | 2CMT2015-005451                                                                         |
| WEEE Kategorie   | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B   | B2B                                                                                     |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| CB Zertifikat                  | CQC_CN_CN50749              |
| CQC Zertifikat                 | CQC2003010305054693         |
| cULus Zertifikat               | UL_E496500-20171020         |
| cURus Zertifikat               | UL_E496500-20171020         |
| Konformitätserklärung - CCC    | 2020980305001187            |
| Konformitätserklärung - CE     | 2CMT2015-005451             |
| DNV GL Zertifikat              | 9AKK107046A3749             |
| EAC Zertifikat                 | EAC-RU C-CN.ME77.B.00690_20 |
| Umweltinformationen            | 1SAC200026H0002             |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC151011M0201             |
| RoHS Information               | 2CMT2015-005451             |

## Verpackungsinformationen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Menge                              | Beutel 10 Stück |
| Verpackungseinheit 1               |                 |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 0.235 m         |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 0.125 m         |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 0.035 m         |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.184 kg        |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 7320500475546   |

## Klassifizierungen

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | P                                     |
| ETIM 6                                     | EC000272 - Leuchtmelder, Kompletgerät |
| ETIM 7                                     | EC000272 - Leuchtmelder, Kompletgerät |
| ETIM 8                                     | EC000272 - Leuchtmelder, Kompletgerät |
| eClass                                     | V11.0 : 27371223                      |
| UNSPSC                                     | 39121534                              |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 4766 >> Indicator or pilot lights     |
| E-Nummer (Finnland)                        | 2313547                               |
| E-Nummer (Norwegen)                        | 4373531                               |
| E-Nummer (Schweden)                        | 3705772                               |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt → CL

