

Produktdetails

Eva Unique code

Eva Unique code Betätiger



Allgemeine Informationen

Typ	Eva Unique code
Bestellnummer	2TLA020046R0900
EAN	7350024480405
Beschreibung	Eva Unique code Betätiger
Langbeschreibung	Eden DYN (auch mit StatusBus), OSSD und AS-i sind berührungslose Sicherheitssensoren mit Codierung, bestehend aus Adam und Eva. Eden wird an verriegelten Schutzeinrichtungen wie Türen, Toren und Hauben und für die sichere Positionserfassung eingesetzt. Sie sind hervorragend geeignet für raue Umgebungen, haben IP69K und einen Temperaturbereich von -40 bis +70 °C. Es gibt Ausführungen mit eingebauter, überwachter Rückstellung mit Rückstellungsanzeige. Eden DYN ist für einkanalige DYNlink-Sicherheitskreise mit Vital oder Pluto geeignet. Eden OSSD für zweikanalige Sicherheitskreise mit Sicherheitsrelais oder Sicherheits-SPS. Eden AS-i werden direkt am AS-i-Bus betrieben. Eden entspricht Bauart 4, wahlweise mit hoher oder niedriger Kodierungsstufe nach EN ISO 14119 und erreicht bis PLe (EN ISO 13849-1) bzw. SIL3 (EN 61508, EN 62061), auch bei Reihenschaltung/ Kaskadierung von bis zu 30 Sensoren. Variable Montage und 360 °-Abtastung sind möglich.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8536508099
Baureihe	Eden
Produktname	Betätiger
Funktion	berührungslose Sicherheitssensoren mit Codierung
Statusanzeige	Nein

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2TLC010044L0201
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172271M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Marketing-Video	2TLC010018N0201

Abmessungen

Tiefe des Produkts	12 mm
Höhe des Produkts	60 mm
Breite des Produkts	30 mm
Nettogewicht	0.026 kg

Safety Information

Zertifizierungsstelle	TÜV Süd
Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	3

Technische Daten

Ansprechbereich (S _n)	15 mm
Beschichtung	Nein

Technische Daten UL/CSA

Gehäuseart UL/CSA	4X
-------------------	----

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -40 ... +80 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Schutzart	IP67 IP69K
Werkstoff	Gehäuse: Kunststoff (PBT), unbeschichtet; Formgebung: Epoxidharz Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet Formteil: Epoxid
	35% ... 85 % (keine Vereisung, keine Kondensation)

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	No declaration needed
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	2TLC172133D0201

Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010159D0201
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172271M0201
TÜV Zertifikat	2TLC172134D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.03 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.06 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.012 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.029 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024480405

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetischer Näherungsschalter
ETIM 8	EC002544 - Magnetischer Näherungsschalter
ETIM 9	Magnetischer Näherungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3261 >> Electronic actuators
UNSPSC	31251502
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
E-Nummer (Schweden)	3830213

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen → Eden

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen → Magne

