


Produktdetails

P9MPLRGV

P9MPLRGV Druckt. flach rot bel. Glas Metall,
 tastend, beleuchtbar, Glas-Linse Taster-Vorsatz,
 Kontakthalter und Kontermutter



Allgemeine Informationen

Typ	P9MPLRGV
Bestellnummer	1SFA184521R9101
EAN	7320500522035
Beschreibung	P9MPLRGV Druckt. flach rot bel. Glas Metall, tastend, beleuchtbar, Glas-Linse Taster-Vorsatz, Kontakthalter und Kontermutter
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536501990

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	29.7 mm
Höhe des Produkts	44.5 mm
Tiefe des Produkts	46.2 mm
Nettogewicht	0.067 kg

Technische Daten

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 ... 70 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Farbe	rot
Bedienteilausführung	bündig
Blendenmaterial	satiniertes verchromtes Metall
Beleuchtung	beleuchtet
Funktion	tastend
Schutzart	Front IP66
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3 Typ 3R Typ 3S Typ 4 Typ 4X

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CMT2019-005862
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B

Zertifikate und Deklarationen

BV Zertifikat	2CMT2019-005867
CB Zertifikat	2CMT2019-005872
CSA Zertifikat	2CMT2019-005868
cULus Zertifikat	1SAC200090H0001
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005862
DNV GL Zertifikat	2CMT2019-005876
Betriebs- und Montageanleitung	1SFC151011M0201
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RINA Zertifikat	2CMT2019-005866
RoHS Information	2CMT2019-005862
UL Zertifikat	2CMT2019-005868

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	41 mm

1	
Länge	80 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	41 mm
Bruttogewicht	0.067 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500522035

Klassifizierungen		
ETIM 7	EC000221 - Frontelement für Drucktaster	
ETIM 8	EC000221 - Frontelement für Drucktaster	
eClass	V11.0 : 27371210	
UNSPSC	39122216	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board	
E-Nummer (Finnland)	2314735	
E-Nummer (Schweden)	3705888	

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular Metal Range

