
Produktdetails

YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc

YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc 220-240V AC 220-250V DC unverdrahtet Zubehör für XT5-XT6



Allgemeine Informationen

Typ	YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc
Bestellnummer	1SDA104944R1
EAN	8015644070366
Beschreibung	YU XT5-XT6 220..240 Vac - 220..250 Vdc 220-240V AC 220-250V DC unverdrahtet Zubehör für XT5-XT6

Kompakteistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompakteistungsschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie

Langbeschreibung Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.

Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.

Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA104944R0001]

Bestelldaten

Lokale	KXTFYU5
Bestellnummer_USCON	
E-Nummer (Finnland)	3642171
EAN	8015644070366
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	0.107 kg
--------------	----------

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	110 mm
1	
Höhe Verpackungseinheit	60 mm
1	
Länge	140 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.113 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	8015644070366
1	

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Konfliktmineralien	
Reporting Template	9AKK108467A5658
(CMRT)	
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
Gefahrstoff-	
Überwachungsgesetz -	9AKK108467A8326
TSCA	

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Kompakteistungsschalter
Produkttyp	Zubehör

Bemessungsspannung (U _r)	220...240 V AC 220...250 V DC
)	
Normen	IEC, UL
Geeignet für	XT5 XT6

Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
-------------------------------	--------------

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210200D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Umweltinformationen	9AKK108467A6707
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH002011A1512
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

