

## Produktdetails

# P9MSMD0N

P9MSMD0N Wahlschalter 2-Pos. schwarz  
kurzer Griff, 2 Positionen: -45° / 45° in beiden  
Stellungen verrastend Kontakthalter und  
Kontermutter



## Allgemeine Informationen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | P9MSMD0N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bestellnummer    | 1SFA184110R9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN              | 7320500521373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung     | P9MSMD0N Wahlschalter 2-Pos. schwarz kurzer Griff, 2 Positionen: -45° / 45° in beiden Stellungen verrastend Kontakthalter und Kontermutter                                                                                                                                                                                            |
| Langbeschreibung | Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius. |

## Bestelldaten

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück   |
| Zolltarifnummer     | 8536501990 |

## Beliebte Downloads

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Betriebs- und Montageanleitung     | 1SFC151011M0201 |

## Abmessungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 29.7 mm  |
| Höhe des Produkts   | 44.5 mm  |
| Tiefe des Produkts  | 52.2 mm  |
| Nettogewicht        | 0.068 kg |

## Technische Daten

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur  | (Betrieb) -30 ... 70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C                      |
| Farbe                | schwarz                                                                   |
| Bedienteilausführung | Kurzgriff                                                                 |
| Blendenmaterial      | satiniertes verchromtes Metall                                            |
| Beleuchtung          | nicht beleuchtet                                                          |
| Funktion             | rastend                                                                   |
| Unterfunktion        | 2 Positionen                                                              |
| Unterfunktion 2      | CAM D                                                                     |
| Wartungspositionen   | A, C                                                                      |
| Schutzart            | Front IP66                                                                |
| Gehäuseart NEMA      | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3<br>Typ 3R<br>Typ 3S<br>Typ 4<br>Typ 4X |

## Umwelt

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS Status      | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                         |
| RoHS Information | 2CMT2019-005862                                                                            |
| WEEE Kategorie   | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B   | B2B                                                                                        |

## Zertifikate und Deklarationen

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| BV Zertifikat                  | 2CMT2019-005867 |
| CB Zertifikat                  | 2CMT2019-005872 |
| CSA Zertifikat                 | 2CMT2019-005868 |
| cULus Zertifikat               | 2CMT2019-005868 |
| Konformitätserklärung - CE     | 2CMT2019-005862 |
| DNV GL Zertifikat              | 2CMT2019-005876 |
| Umweltinformationen            | 1SAC200092H0001 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SFC151011M0201 |
| REACH Erklärung                | 2CMT2022-006479 |
| RINA Zertifikat                | 2CMT2019-005866 |
| RoHS Information               | 2CMT2019-005862 |
| UL Zertifikat                  | 2CMT2019-005868 |

| Verpackungsinformationen           |                |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 41 mm          |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 80 mm          |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 41 mm          |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.068 kg       |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 7320500521373  |

| Klassifizierungen                  |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| ETIM 7                             | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| ETIM 8                             | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| eClass                             | V11.0 : 27371213                            |
| UNSPSC                             | 39122217                                    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies |
| E-Nummer (Finnland)                | 2307598                                     |
| E-Nummer (Schweden)                | 3705855                                     |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular Metal Range

