
Produktdetails

OFAZ00S2L

**OFAZ00S2L Sicherungsunterteil 2-polig
Berührungsschutz IP20 Anschlussbahnenbreite
20mm**



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ00S2L
Bestellnummer	1SCA151158R1001
EAN	6417019814827
Beschreibung	OFAZ00S2L Sicherungsunterteil 2-polig Berührungsschutz IP20 Anschlussbahnenbreite 20mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	ISCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	ISCC316003M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm 2.8 in
Höhe des Produkts	140 mm 5.51 in
Tiefe des Produkts	94 mm 3.7 in
Nettogewicht	0.375 kg 0.83 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 12 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH000, NH00
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	2
Schutzaart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	160 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	ISCC316005D2701
Betriebs- und	ISCC316003M0201

Montageanleitung

REACH Erklärung

1SCC011021D0201

RoHS Information

1SCC011020D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	158 mm
1	6.22 in
Länge	77 mm
Verpackungseinheit 1	3.03 in
Höhe Verpackungseinheit	105 mm
1	4.13 in
Bruttogewicht	0.42 kg
Verpackungseinheit 1	0.92 lb
EAN Verpackungseinheit	6417019814827
1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 5	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 6	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109913

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

