
Produktdetails

OFAZ00S3L

OFAZ00S3L Sicherungsunterteil 3-polig

Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite
20mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ00S3L
Bestellnummer	1SCA151159R1001
EAN	6417019814834
Beschreibung	OFAZ00S3L Sicherungsunterteil 3-polig Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 20mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	ISCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	ISCC316003M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	104 mm 4.09 in
Höhe des Produkts	140 mm 5.51 in
Tiefe des Produkts	94 mm 3.7 in
Nettogewicht	0.553 kg 1.22 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 12 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH000, NH00
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	160 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 10 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	ISCC316005D2701
CE	
Betriebs- und	ISCC316003M0201
Montageanleitung	
REACH Erklärung	ISCC011021D0201
RoHS Information	ISCC011020D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	158 mm
1	6.22 in
Länge	111 mm
Verpackungseinheit 1	4.37 in
Höhe Verpackungseinheit	105 mm
1	4.13 in
Bruttogewicht	0.6 kg
Verpackungseinheit 1	1.33 lb
EAN Verpackungseinheit	6417019814834
1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 5	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 6	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109914
E-Nummer (Schweden)	2300343

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

Frequenzumrichter und Stromrichter → Service für Frequenzumrichter → Ersatzteile → Parts

