
Produktdetails

OFAZ2S3

OFAZ2S3 Sicherungsunterteil 3-polig mit Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 35mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ2S3
Bestellnummer	ISCA151169R1001
EAN	6417019814933
Beschreibung	OFAZ2S3 Sicherungsunterteil 3-polig mit Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 35mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	ISCC011021D0201
RoHS Information	ISCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	ISCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	ISCC316004M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm 8.27 in
Höhe des Produkts	270 mm 10.63 in
Tiefe des Produkts	120 mm 4.72 in
Nettogewicht	1.926 kg 4.25 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	400 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	ISCC316005D2701
Betriebs- und	ISCC316004M0201

Montageanleitung

REACH Erklärung

1SCC011021D0201

RoHS Information

1SCC011020D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	280 mm 11.02 in
Länge Verpackungseinheit 1	248 mm 9.76 in
Höhe Verpackungseinheit 1	154 mm 6.06 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.16 kg 4.76 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814933

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 5	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 6	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109927
E-Nummer (Schweden)	2300350

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

Frequenzumrichter und Stromrichter → Service für Frequenzumrichter → Ersatzteile → Parts

