


Produktdetails

64811 U

64811 U Relais-Einsatz flex, 1-fach



Allgemeine Informationen

Typ	64811 U
Bestellnummer	2CKA006800A3041
EAN	4011395295366
Beschreibung	64811 U Relais-Einsatz flex, 1-fach
Langbeschreibung	3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL. Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL. Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-... Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-...-WL. Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren, Wireless 6275x-...-WL. Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Eco Transparency

Umweltproduktklärung - EPD	9AKK108467A8921
----------------------------	-----------------

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006800A2915 2CKA006800A2917
--------------	------------------------------------

2CKA006800A2919
 2CKA006800A2920
 2CKA006800A2922
 2CKA006800A2924
 2CKA006800A2926
 2CKA006800A2928
 2CKA006800A2930
 2CKA006800A2932
 2CKA006800A2934
 2CKA006800A2935
 2CKA006800A2952
 2CKA006800A2954
 2CKA006800A2956
 2CKA006800A2957
 2CKA006800A2959
 2CKA006800A2961
 2CKA006800A2963
 2CKA006800A2965
 2CKA006800A2967
 2CKA006800A2969
 2CKA006800A2971
 2CKA006800A2972
 2CKA006200A0197
 2CKA006200A0199
 2CKA006200A0201
 2CKA006200A0202
 2CKA006200A0204
 2CKA006200A0206
 2CKA006200A0208
 2CKA006200A0210
 2CKA006200A0212
 2CKA006200A0214
 2CKA006200A0216
 2CKA006200A0217
 2CKA006800A2989
 2CKA006800A2991
 2CKA006800A2993
 2CKA006800A2994
 2CKA006800A2996
 2CKA006800A2998
 2CKA006800A3000
 2CKA006800A3002
 2CKA006800A3004
 2CKA006800A3006
 2CKA006800A3008
 2CKA006800A3009
 2CKA006200A0280
 2CKA006200A0282
 2CKA006800A3047
 2CKA006800A3044
 2CKA006500A0012
 2CKA006800A3050

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Verlustleistung	0.3 W
Anzahl Ausgänge	1
Unterstützte Bussysteme	free@home
Produktreihe	flexTronics
Belastungsart	230 V- LEDi, typisch
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	flex 1-fach

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Abmessungen

Nettogewicht	121.5 g
Einbautiefe (t ₂)	25 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	58 mm
Länge Verpackungseinheit 1	78 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.122 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395295366
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	168 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	112 mm
Länge Verpackungseinheit 2	298 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.215 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1620 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.158 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	216.83 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4274
Umweltprodukterklärung - EPD	9AKK108467A8921
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5091
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	2CKA000073B5216
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	2CKA200000E7468

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B5203
Datenblatt, technische Information (Teil 2)	2CKA000073B5216
Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B5091
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	2CKA000073B5216

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001588 - Elektronischer Schalter
ETIM 8	EC001588 - Elektronischer Schalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144054

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Beleuchtungssteuerung → Schaltaktoren 10 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Standard-Ausgänge → Schaltaktoren 10 A

