

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 K60N, 3P, 16A, B curve, 6000A (IEC/EN 60898-1)

A9K01316

Galvenā

Device application	Distribution
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 K60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces īsais nosaukums	K60N
Polu apraksts	3P
Number of protected poles	3
[In] rated current	16 A
Tikla veids	AC
Trip unit technology	Thermal-magnetic
Curve code	B
Breaking capacity	6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
Utilisation category	Category A IEC 60947-2
Suitability for isolation	Yes EN/IEC 60898-1
Standarti	EN/IEC 60898-1
Produktu sertifikāti	OVE VDE

Papildinošs

Tikla frekvence	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	3...5 x In
[Ics] rated service breaking capacity	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Limitation class	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV EN/IEC 60898-1
Contact position indicator	No
Kontroles veids	Toggle
Vietējā signalizācija	Without

Montāžas režīms	Fixed
Montāžas atbalsts	DIN rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Downside biconnect
9 mm pitches	6
Augstums	81 mm
Width	54 mm
Dziļums	70 mm
Product weight	0,36 kg
Krāsa	Balts
Mechanical durability	20000 cikli
Electrical durability	20000 cikli
Connections - terminals	Tunnel type terminals downstream) 0,5...35 mm ² rigid Tunnel type terminals upstream) 0,5...35 mm ² rigid Tunnel type terminals downstream) 0,5...25 mm ² flexible Tunnel type terminals upstream) 0,5...25 mm ² flexible
Wire stripping length	14 mm top or bottom
Tightening torque	3,5 N.m top or bottom
Earth-leakage protection	Without

Vide

IP degree of protection	IP20 IEC 60529
Pollution degree	2 IEC 60898-1 2 EN 60898-1
Pārsprieguma kategorija	II
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative humidity	95 % 55 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	5,5 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
Package 1 Weight	321 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8 cm
2. iepakojuma platums	9 cm
2. iepakojuma garums	22 cm
2. iepakojuma svars	1,331 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	16,496 kg

Piedāvājam ilgtspējību

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts
Minimum percentage of recycled plastic content	56

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ieteicamais(-ie) aizstājējs(-i)