



Līniju lāzers

GLL 2-10



Kompakts un intuitīvi lietojams līniju lāzers darbiem nelielā attālumā

Svarīgākie dati

Darbības tālums	10 m
Nivelēšanas precizitāte	± 0,3 mm/m* (*un no lietošanas vides un apstākļiem atkarīga novirze)
Pašizlīdzināšanās diapazons	± 4°

Pasūtījuma numurs 0 601 063 L00

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Lāzera diode	630 – 650 nm, < 1mW
Darba temperatūra	-10 – 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – 70 °C
Lāzera klase	2
Darbības tālums	10 m
Nivelēšanas precizitāte	± 0,3 mm/m* (*un no lietošanas vides un apstākļiem atkarīga novirze)
Darbības tālums lāzera staru projicētajām krustiskajām līnijām	10 m
Pašizlīdzināšanās diapazons	± 4°
Nivelēšanas laiks	4 s
Aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām	IP 54
Elektrobarošana	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Maks. darbības laiks	9 st. krustlīniju režīmā, 17 stundas līniju režīmā
Stiprinošā vītne	1/4", 5/8"
Svars, apt.	0,49 kg
Lāzera līniju krāsa	Sarkana

Projekcija	2 līnijas
------------	-----------



Priekšrocības:

- Horizontālas un vertikālas lāzera līnijas – ideāli piemērotas darbiem nelielā attālumā
- Kompakta konstrukcija un intuitīva vadība – viegli izmantot
- Izturīgs lāzera nivelieris, daļēji pateicoties klases IP 54 aizsardzībai pret putekļiem un ūdens šļakatām

