



## FP TW 3

- Umrüstsatz Deckelverschluss
- Set mit 2 Stück

### ANSCHLUSSDATEN

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

### ABMESSUNGEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Nettogewicht: | 0,004 kg |
|---------------|----------|

### FARBEN

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Farbe: | Blau, ähnlich RAL 5012 |
|--------|------------------------|

### ZULASSUNGEN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Normenkonformität: | DIN EN 61439-3 |
|--------------------|----------------|

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 68000287  
EAN: 4012591119197  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)  
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/  
cabinet)

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Werkzeugverschluss für Dreikantschlüssel, 8 mm
- Umrüstsatz bei Werkzeugbetätigung
- Set, bestehend aus 2 Stück

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Ausschreibungstext: Einsatz zur Umrüstung auf Werkzeugbetätigung mit 3-  
Kantschlüssel, 8 mm