



FP SV 25

- Sammelschienenverbinder
- Set mit 5 Stück

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom: $I_n = 250 \text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,156 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000040
EAN:	4012591104223
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC000713 - Busbar coupler
ETIM-4.0: EC000713 - Busbar coupler
ETIM-5.0: EC000713 - Busbar coupler
ETIM-6.0: EC000713 - Busbar coupler
ETIM-7.0: EC000713 - Busbar coupler

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Set, bestehend aus 5 Stück

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Ausschreibungstext:

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR., Sammelschienenverbinder für Sammelschienen 5-polig, 250 A

ZEICHNUNGEN

