



FP TW 1

- Umrüstsatz Deckelverschluss

ANSCHLUSSDATEN

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,04 kg
---------------	---------

FARBEN

Farbe:	Blau, ähnlich RAL 5012
--------	------------------------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-3
--------------------	----------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000087
EAN:	4012591105114
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098

ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/
cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Umrüstsatz von Hand- auf Werkzeugbetätigung

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Ausschreibungstext:

Einsatz zur Umrüstung auf Werkzeugbetätigung