



ST301



Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE

Technische Merkmale

Spannung

| | |
|--------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 8-12 V |
| Isolationsspannung U_i | 4000 V |

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Leistungsaufnahme VA | 4 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1,8 W |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 111 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 65 mm |

Sicherheit

| | |
|------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Temperaturschutz | Ja |

Ausstattung

| | |
|------------------|------|
| Kurzschlussicher | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|--------|
| Betriebstemperatur | -20 °C |
|--------------------|--------|

Anschluss

| | |
|---|-------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 6 mm ² |