



HNA064H

## Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA CTC

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nennstrom                                                                   | 63 A  |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2         | 40 kA |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-2         | 85 kA |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2 | 40 kA |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2 | 20 kA |

#### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

#### Frequenz

|          |          |
|----------|----------|
| Frequenz | 50-60 Hz |
|----------|----------|

#### Spannung

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit | 8000 V |
| Isolationsspannung Ui   | 690 V  |

#### Funktionen

|          |        |
|----------|--------|
| Auslöser | TM A/F |
|----------|--------|

#### Leistung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 30 W |
|---------------------------------------|------|

#### Ausdauer

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 1000 |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 4000 |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP4X |
|--------------|------|

#### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nominale Drehmoment  | 6-6 Nm |
| Einbau-/Anschlussort | Vorne  |

#### Konnektivität

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 130 mm |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe  | 68 mm  |