



HHA160H

## Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 160A 25kA CTC

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	25 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	20 kA

#### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

#### Frequenz

Frequenz	50-60 Hz
----------	----------

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Isolationsspannung Ui	690 V

#### Funktionen

Auslöser	TM A/F
----------	--------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	43,80 W
---------------------------------------	---------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Installation, Montage

Nominale Drehmoment	6-6 Nm
Einbau-/Anschlussort	Vorne

#### Konnektivität

**Abdeckung, Tür**

---

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Abmessungen**

---

Höhe	130 mm
Breite	75 mm
Tiefe	68 mm

---