



ERC218



Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V

Technische Merkmale

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anzahl der Kontakte	2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10 mm ²

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50-50 Hz
----------	----------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Isolationsspannung U _i	250 V
Steuerspannung AC	230-230 V
Steuerspannung DC	0-0 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
Anzugsverbrauch	10,70 VA

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,85 mm
Tiefe	60 mm

Ausstattung

Anzahl Schließkontakte	1
------------------------	---

Installation, Montage

Nominale Drehmoment

1,20-1,20 Nm