




Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm reinweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklemmern. **Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

LFH4006009010



Technische Merkmale

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	57 mm
Farbe	reinweiß
RAL Farbnummer	9010
Halogenfrei	ja
Werkstoff	PC - ABS
Länge	2000 mm
Anzahl steckbare Trennwände	1
Klemmern pro Meter	2
Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	7
Zulassungen	EN50085-2-1
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm