

Technisches Datenblatt

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss
Art.-Nr. 6105222



Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Produktzusatztext 3

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Stammdaten



Art.-Nr.	6105222
Typ	MTG-X3M L RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger XLR 3-polig
Bezeichnung 2	Stecker mit Lötanschluss
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	3,00 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss
Art.-Nr. 6105222



Technische Daten



Breite	45,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	9,00 mm
Abmessung	45 x 45 mm
Ausführung der Oberfläche	matt
Anzahl der Einheiten	1,00
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	☒
Klappdeckel	☐
Lüsterklemme	☐
Mit Aufdruck	☐
Mit Staubschutz	☐
Schutzart	IP20
Tragring	☐
Transparent	☐
Verwendung	XLR
Zugentlastungsmöglichkeit	☐
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte