

Technisches Datenblatt

Drehriegel zum Verschrauben

Art.-Nr. 6065016

OBO
BETTERMANN



Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar für Deckelbreite 100 - 600 mm.

Produkzusatztext 1 | Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt:
DRL / DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	6065016
Typ	DRL H S A2
Bezeichnung 1	Drehriegel
Bezeichnung 2	für Deckel
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	20,00 Stück
Gewicht	3,26 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Drehriegel zum Verschrauben

Art.-Nr. 6065016

OBO
BETTERMANN

Technische Daten



Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
für Breite	<input type="checkbox"/>
100,00 - 600,00 mm	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>

