

Technisches Datenblatt

Kreuzung LTS K

Art.-Nr. 6074921

OBO
BETTERMANN




Kreuzung, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	6074921
Typ	LTS K DD
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	für Leuchtenträgerschiene
Dimension	50x50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	58,40 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Abmessung	50x50 mm
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,00 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>