

# Technisches Datenblatt

## Drehriegel zum Nieten

Art.-Nr. 6065012

**OBO**  
BETTERMANN



Drehriegel zur nachträglichen oder zusätzlichen Montage.

CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produkzusatztext Hinweis	Einseitiger Drehriegel. Einsetzbar für Deckelbreite 100 - 600 mm.
Produkzusatztext 1	Je nach Deckelausführung variiert das Maß B wie folgt: DRL / DR LU = 27 mm DBKR = 27 mm WDRL = 38 mm WKLD = 58 mm

### Stammdaten

Art.-Nr.	6065012
Typ	DRL H FT
Bezeichnung 1	Drehriegel
Bezeichnung 2	für Deckel
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20,00 Stück
Gewicht	2,19 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Drehriegel zum Nieten

Art.-Nr. 6065012

**OBO**  
BETTERMANN

### Technische Daten



Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
für Breite	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
100,00 - 600,00 mm	<input type="checkbox"/>

