

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste Art.-Nr. 2007904

OBO
BETTERMANN



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit fest sitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

CE IP 67 7 4 mm² M20 UV 500 V IK 07 T FLUOR HALOGENFREI 650°

PP Polypropylen

Produktzusatztext 2 | Lichte Innenmaße: 77x77x46 mm

Stammdaten


Art.-Nr.	2007904
Typ	T 40 M20 KL
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	Einführung M20 + Klemmleiste
Dimension	90x90x52
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	5,00 Stück
Gewicht	8,20 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T40 mit Ausschlageinführungen, mit Klemmleiste Art.-Nr. 2007904

OBO
BETTERMANN

Technische Daten



Länge	90,00 mm
Breite	90,00 mm
Höhe	52,00 mm
Lichte Innenmaße	77x77x46 mm
Abmessung LxBxH	90x90x52 mm
Abmessung	90 x 90 x 52 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	7,00
Anzahl der Klemmen	5,00
Art der Einführung	Verschraubung
Art der Einführung	Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	mit Klemmleiste
Bemessungsisolationsspannung Ui	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführungen	7x020
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	mit Rastdeckel
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	4,00 mm ²
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP67
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>