



TD-SILENT



5211360600 - TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE - VENTILADORES PARA CONDUCTO

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360°, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase , rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico.

Otros datos

Especialmente indicados en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.

Marca S&P modelo TD-250/100 SILENT (230-240V 50/60) RE.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	100 mm
Tamaño ventilador	100
Peso	4,63 kg

Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,1 A
Clase motor	

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2402
----------------------	------

Curva

