



CRHB/T-N ECOWATT PLUS

5136018700 - CRHT-500 N ECOWATT PLUS (400V50/60HZ) N8 - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventiladores centrífugos de tejado con control inteligente incorporado, de bajo perfil, descarga horizontal rodete centrífugo álabes hacia atrás de alta eficiencia, reja de protección antipájaros, base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio e interruptor paro-marcha.

Motor EC brushless de rotor exterior de corriente continua, alimentación 3-400V-50HzV±10% 50/60Hz, , clase , rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Control integrado del tipo plugplay preconfigurado para trabajar a presión constante (COP). Además, se podrán seleccionar y ajustar modos de trabajo adicionales: caudal constante (CAV), proporcional (VAV) y mínimo-máximo. Comunicación Modbus-RTU incorporada. La funcionalidad TIMER se podrá configurar únicamente a través de comunicación Modbus-RTU. Estos modelos también ofrecen función ON/OFF remoto, boost, modo noche y relé conmutado alarma.

Temperatura de trabajo desde 0°C hasta 0°C. Marca S&P modelo CRHT-500 N ECOWATT PLUS (400V50/60HZ) N8.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50/60 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	500 mm
Tamaño ventilador	500
Peso	49,05 kg


Características del motor

Tensión	3-400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	1,8 A
Clase motor	

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1272
----------------------	------

Curva



Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	46	65	73	72	72	73	70	66	79
Aspiración LpA @ 1m	35	54	62	61	61	62	59	55	68
Descarga (LwA)	48	71	76	80	81	79	77	70	86
Descarga LpA @ 1m	37	60	65	69	70	68	66	59	75