


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tap off unit, Canalis KS, 63A, DIN rail equipped, 5 modules of 18mm, polarity 3L+N+PE

KSB63SM48

Galvenā

Produkta Sērija	Canalis
Saderība Ar	Canalis (KS) busbar trunking Canalis (KT) busbar trunking
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Tap-off unit
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KS busbar trunking plug-in Canalis KT busbar trunking KS plug-in
[Ie] Rated Operational Current	63 A
Protection Type	Ķēdes pārtraucējs miniature circuit breaker (MCB)
Mounting Mode	Plug-in with fixed polarity
Tap-Off Unit Polarity	3L+N+PE
Krāsa	Balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces Pielietojums	Medium power distribution
Papildus Aksešuāri / Aprīkojums	circuit-breaker jāpasūta atsevišķi
[Ue] Rated Operational Voltage	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominālais Impulsa Pretestības Spriegums	6,8 kV
[Ui] Rated Insulation Voltage	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
Tīkla Frekvence	50/60 Hz
Electrical Connection	Lugs - ISO63 16 mm² elastīgs Lugs - ISO63 16 mm² stingrs
Door/Cover Opening Side	Right
Tap-Off Unit Disconnection Mode	By opening the door
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Body Material	Plastic
18 Mm Pitches	8
Platums	444 mm
Dziļums	133 mm
Depth (Door Open)	432.5 mm
Augstums	220 mm
Neto Svars	2,4 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Earthing System	TT TN-S IT
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Triecienizturības Klase (Ik)	IK08 conforming to IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	16,000 cm
1. Iepakojuma Platums	20,300 cm
1. Iepakojuma Garums	35,700 cm
1. Iepakojuma Svars	1,980 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	38
2. Iepakojuma Augstums	80,000 cm
2. Iepakojuma Platums	80,000 cm
2. Iepakojuma Garums	120,000 cm
2. Iepakojuma Svars	98,000 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

	Nesatur Reach Svhc
	Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
	Nesatur Dzīvsudrabu
	Informācija Par Rohs Izņēmumiem Jā
	Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei