



### Galvenā

Produkta sērija	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Wall plug
Ieņķes īsais nosaukums	TP
Ieņķes pielietojums	Lightweight installation
Drilling diameter	5,5 Mm concrete 5,5 Mm brick 5 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	40 mm
Screw diameter	3,5...5 mm
Materiāls	PEHD (polyethylene high density)

### Papildinošs

Practical load capacity	Pull-out load 0,04 kN low density concrete 500 and expanded clay 6) Shear 0,6 kN concrete C25 4,5) Pull-out load 0,4 kN concrete C25 6) Shear 0,5 kN solid brick 4,5) Pull-out load 0,3 kN solid brick 6) Shear 0,15 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Practical load capacity	Pull-out load 4 kg low density concrete 500 and expanded clay 6) Shear 60 kg concrete C25 4,5) Pull-out load 40 kg concrete C25 6) Shear 50 kg solid brick 4,5) Pull-out load 30 kg solid brick 6) Shear 15 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5)
Krāsas tonis	Sarkans
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...80 °C
Diametrs	5,5 mm
Garums	35 mm

### Vide

Daudzums komplektā	Set of 100
Daudzums nedalāms	10
Neto svars	0,00059 kg

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,800 cm
1. iepakojuma platums	4,800 cm
1. iepakojuma garums	17,800 cm
1. iepakojuma svars	0,800 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	3,800 cm
2. iepakojuma platums	4,600 cm
2. iepakojuma garums	18,200 cm
2. iepakojuma svars	80,000 g

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------