



#### Galvenā

Produkta sērija	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Wall plug
Ieīces īsais nosaukums	TP
Ieīces pielietojums	Lightweight installation
Drilling diameter	6 Mm concrete 6 Mm brick 6 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	35 mm
Screw diameter	3,5...5 mm
Materiāls	PEHD (polyethylene high density)

#### Papildinošs

Practical load capacity	Shear 0,6 kN concrete C25 4,5) Pull-out load 0,4 kN concrete C25 6) Shear 0,5 kN solid brick 4,5) Pull-out load 0,3 kN solid brick 6) Shear 0,2 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 0,08 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
Practical load capacity	Shear 60 kg concrete C25 4,5) Pull-out load 40 kg concrete C25 6) Shear 50 kg solid brick 4,5) Pull-out load 30 kg solid brick 6) Shear 20 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 8 kg low density concrete 500 and expanded clay 6)
Krāsas tonis	Sarkans
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...80 °C
Diametrs	6 mm
Garums	30 mm

#### Vide

Daudzums komplektā	Set of 100
Daudzums nedalāms	1
Neto svars	0,00068 kg

#### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	0,700 g

## Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------