



Galvenā

Produkta sērija	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Wall plug
Ieīces īsais nosaukums	TP
Ieīces pielietojums	Lightweight installation
Drilling diameter	8 Mm concrete 8 Mm brick 7 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	45 mm
Screw diameter	5...6 mm
Materiāls	PEHD (polyethylene high density)

Papildinošs

Practical load capacity	Shear 1,2 kN concrete C25 4,5) Pull-out load 0,8 kN concrete C25 6) Shear 0,7 kN solid brick 4,5) Pull-out load 0,4 kN solid brick 6) Shear 0,25 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 0,1 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
Practical load capacity	Shear 120 kg concrete C25 4,5) Pull-out load 80 kg concrete C25 6) Shear 70 kg solid brick 4,5) Pull-out load 40 kg solid brick 6) Shear 25 kg low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 10 kg low density concrete 500 and expanded clay 6)
Krāsas tonis	Sarkans
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...80 °C
Diametrs	8 mm
Garums	40 mm

Vide

Daudzums komplektā	Set of 100
Daudzums nedalāms	1
Neto svars	0,00128 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,900 cm
1. iepakojuma platums	0,900 cm
1. iepakojuma garums	3,900 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	5,600 cm
2. iepakojuma platums	8,200 cm
2. iepakojuma garums	12,400 cm
2. iepakojuma svars	1000,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------