



Galvenā

Produkta sērija	Thorsman
Produkta vai sastāvdaļas veids	Wall plug
Ieīces īsais nosaukums	TP
Drilling diameter	10 Mm concrete 9 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	50 mm
Screw diameter	5...7 mm
Materiāls	PEHD (polyethylene high density)

Papildinošs

Practical load capacity	Shear 1,4 kN concrete C25 4,5) Pull-out load 1 kN concrete C25 6) Shear 0,4 kN low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load 0,15 kN low density concrete 500 and expanded clay 6)
Practical load capacity	Shear 30 kg solid brick 4,5) Shear 140 kg concrete C25 4,5) Pull-out load 100 kg concrete C25 6) Pull-out load 15 kg solid brick 6)
Krāsas tonis	Zils
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-50...80 °C
Diametrs	10 mm
Garums	45 mm

Vide

Daudzums komplektā	Set of 100
Daudzums nedalāms	10

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	1,000 cm
1. iepakojuma garums	4,500 cm
1. iepakojuma svars	2,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	63000
2. iepakojuma augstums	104,400 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	189,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei