



### Galvenā

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Skaidrs
Quantity per package	Set of 20

### Papildinošs

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Maximum tightening diameter	74,8 mm
Lietošanas nosacījums	Iekštelpās
Resistance to tearing	Resistance to tearing 230 N
Materiāls	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Garums	280 mm
Platums	4,8 mm
Biezums	1,3 mm
Neto svars	0,155 kg
Tirgus segmenti	Maza reklāma

### Vide

Environmental characteristic	Fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flame retardance	Self-extinguishing UL 94 V2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...85 °C

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,12 cm
1. iepakojuma platums	0,48 cm
1. iepakojuma garums	28,0 cm
1. iepakojuma svars	2,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	17,5 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6942,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	5400
3. iepakojuma augstums	124,0 cm

3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	260,912 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei