



## Galvenā

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Melns
Quantity per package	Set of 100

## Papildinošs

Minimum tightening diameter	3 mm
Maximum tightening diameter	52 mm
Lietošanas nosacījums	Indoor/outdoor
Resistance to tearing	Resistance to tearing 80 N
Materiāls	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Garums	200 mm
Platums	2,5 mm
Neto svars	0,053 kg
Tirgus segmenti	Maza reklāma

## Vide

Environmental characteristic	Fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flame retardance	Self-extinguishing UL 94 V2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...85 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,1 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	28,0 cm
1. iepakojuma svars	58,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	13,0 cm
2. iepakojuma platums	39,5 cm
2. iepakojuma garums	59,5 cm
2. iepakojuma svars	9,5 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	4200
3. iepakojuma augstums	103,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	286,0 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei