



### Galvenā

Produkta sērija	OptiLine 45 OptiLine 70
Cabling installation system	Trunking
Product type	Cable shelf
Colour	Balts (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

### Papildinošs

Trunking material	Plastic Aluminium
Kabeļu kanāla izmēri	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Product material	PVC (polyvinyl chloride)
Garums	1000 mm
Augstums	17 mm
Platums	47 mm

### Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006. gads EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,2 cm
1. iepakojuma platums	4,7 cm
1. iepakojuma garums	100,0 cm
1. iepakojuma svars	170,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	11,3 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm

2. iepakojuma garums	102,0 cm
2. iepakojuma svars	4,21 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	480
3. iepakojuma augstums	82,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	99,0 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------