



Galvenā

Diapazons	Actassi
Product type	RJ45 network socket
Ierīces komplektācija	Integrated one piece design
Colour tint	Wire organizer zaļš ABS + PC) Connector tumši pelēks ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Iepakojuma tips	Individual bag
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

[In] nominālā strāva	1,5 A atbilstoši 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts
Contact resistance	20 mhm
Izolācijas pretestība	Initial insulation resistance: ≥ 500 MOhm atbilstoši 100 V DC
AWG gauge	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cikli
Aizsardzība pret elektromagnētisko ietekmi	≥ 35 dB atbilstoši 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB atbilstoši 100...1000 MHz
Contact pins	8spraudniscopper alloy and gold plated atbilst IEC 60603-7
Vilkmes spēks	50 Nlaikā60 s
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss)	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB atbilstoši 1...100000 kHz
Tool type	Without tool
Kabeļa ārējais diametrs	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Komunikācijas tīkla kategorija	5e
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Pārvades frekvence	0...100 MHz
Ietekmes veids	S-One
Augstums	28 mm
Garums	33 mm
Platums	18 mm
Targeted region	Europe

Vide

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 days)
Flame retardance	UL94-V0
Standards	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	2,0 cm
1. iepakojuma garums	4,0 cm
1. iepakojuma svars	9,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,5 cm
2. iepakojuma platums	12,7 cm
2. iepakojuma garums	18,2 cm
2. iepakojuma svars	183,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	6,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------