



### Galvenā

Diapazons	Actassi
Product type	RJ45 network socket
Ierīces komplektācija	Integrated one piece design
Colour tint	Wire organizer zaļš ABS + PC) Connector tumši pelēks ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Iepakojuma tips	Individual bag
Daudzums komplektā	Komplektā 1

### Papildinošs

[In] nominālā strāva	1,5 A atbilstoši 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts
Contact resistance	20 mhm
Izolācijas pretestība	Initial insulation resistance: $\geq 500$ MOhm atbilstoši 100 V DC
AWG gauge	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cikli
Aizsardzība pret elektromagnētisko ietekmi	$\geq 35$ dB atbilstoši 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB atbilstoši 100...1000 MHz
Contact pins	8spraudniscopper alloy and gold plated atbilst IEC 60603-7
Vilkmes spēks	50 Nlaikā60 s
Pārvades zudumi (Transverse Conversion Loss )	$\geq 50$ dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB atbilstoši 1...100000 kHz
Tool type	Without tool
Kabeļa ārējais diametrs	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	UTP
Komunikācijas tīkla kategorija	5e
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Produktu saderība	RJ45 plug
Pārvades frekvence	0...100 MHz
Ietekmes veids	S-One DPM
Augstums	28 mm
Garums	33 mm
Platums	18 mm
Targeted region	Europe

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Vide

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 days)
Flame retardance	UL94-V0
Standards	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,900 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	5,900 cm
1. iepakojuma svars	10,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,200 cm
2. iepakojuma platums	18,200 cm
2. iepakojuma garums	12,800 cm
2. iepakojuma svars	132,000 g

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------