



Galvenā

Produkta sērija	OptiLine 45
Cabling installation system	Trunking
Product type	T-piece
Colour	Polāri balts (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Komplektā 1

Papildinošs

Trunking material	Plastic
Kabeļu kanāla izmēri	155 x 55 mm 120 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Product material	PC/ABS
Garums	117 mm
Augstums	52 mm
Platums	57 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006. gads EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,4 cm
1. iepakojuma platums	13,7 cm
1. iepakojuma garums	7,8 cm
1. iepakojuma svars	30,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm

2. iepakojuma svars	1,985 kg
3. iepakojuma augstums	30 cm

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei