



Galvenā

Produkta sērija	OptiLine 45
Cabling installation system	Trunking
Produkta vai sastāvdaļas veids	Installation trunking
Krāsas tonis	Polāri balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	24 m

Papildinošs

Trunking material	Plastic
Kabeļu kanāla izmēri	75 x 55 mm
Compartment partitioning	1 compartment
Montāžas vieta	Internal
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Front opening size	45 mm
Materiāls	PVC (polyvinyl chloride)
Garums	2000 mm
Augstums	75 mm
Platums	55 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	2
1. iepakojuma augstums	5,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	200,0 cm
1. iepakojuma svars	1,686 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	13,0 cm
2. iepakojuma platums	34,0 cm
2. iepakojuma garums	204,0 cm
2. iepakojuma svars	20,48 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	312
3. iepakojuma augstums	66,0 cm
3. iepakojuma platums	120,0 cm
3. iepakojuma garums	210,0 cm
3. iepakojuma svars	286,0 kg

Piedāvājiet ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei