

KNB16CM2

Tap off unit, Canalis KN, for modular devices, single phase, 16A, L+N+PE, equipped with 1 Acti9 iC60N MCB, IP41



Galvenā

Produkta sērija	Canalis
Saderība ar	Canalis (KN) busbar trunking
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tap-off unit
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunking plug-in
[Ie] rated operational current	16 A
Protection type	Ķēdes pārtraucējs iC60N
Mounting mode	Plug-in with phase selection
Tap-off unit polarity	L+N+PE
Krāsa	Balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Low power distribution
Papildus aksesuāri / aprīkojums	1 circuit-breaker included Cable clamp
[Ue] rated operational voltage	230...500 V depending on protective device
[Uimp] nominālais impulsa pretestības spriegums	4,6 kV
[Ui] rated insulation voltage	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Electrical connection	Cable clamp terminal 4 mm ² elastīgs Cable clamp terminal 6 mm ² stingrs
Door/cover opening side	Front
Tap-off unit disconnection mode	By drawing out
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Platums	79 mm
Dziļums	70 mm
Augstums	172 mm
Neto svars	0,34 kg

Vide

Earthing system	TT TN-S
IP aizsardzības pakāpe	IP41 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,400 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	340,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	30

2. iepakojuma augstums	15,800 cm
2. iepakojuma platums	28,500 cm
2. iepakojuma garums	43,500 cm
2. iepakojuma svars	10,615 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	46,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	30,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------