



Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktlīgzda
Ierīces komplektācija	Mehānisms
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Kontaktlīgzdu skaits	3
Polu izskartojums izvadā	2P
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Zemējuma spaiļes pozīcija	45° zemējuma spaiļe
Nominālā strāva	16 A
Lietošanas nosacījums	Iekšējās

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Vāka tips	Ar slēģiem
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Moduļu skaits	6 moduļi
Fiksācijas režīms	Iespraust
Krāsas tonis	Sarkans (Pantone 1795C)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
Kopnes šķēsgriezums	0...2,5 mm ² kabelis(-ļi),2 - kabeļa stingrība: elastīgs 0...2,5 mm ² kabelis(-ļi),2 - kabeļa stingrība: stingrs
Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte	100 darbības 1,25 In un 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektriskā izturība	5000 cikli, cos phi = 0,8
Izolācijas pretestība	> 5 MOhm atbilstoši 500 V
Dielektriskā izturība	2000 V
Materiāls	PC: mehānisma vāks PC (polikarbonāts) GF10 FR: korpus
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Daudzums komplektā	Komplektā 1 "Flow-pack"kiepakojums
Standarti	IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC
Iebūvēšanas dziļums	30 mm
Dziļums	39,4 mm
Platums	45 mm
Augstums	135 mm
Neto svars	0,106 kg

Virsmas apstrāde	Antibakteriāls
Ķīmiskā izturība	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Triezienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP21D
Vides raksturlielumi	Acetons Balinātājs UV izturīgs Benzīns Eļļa Alkohols Logu tīrīšanas šķidrums Šķidrās ziepes

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	109,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12,000 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	26,000 cm
2. iepakojuma svars	1,229 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,313 kg

Piedāvājiet ilgtspēju

REACH regula	
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs 
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	
Informācija par RoHS izņēmumiem	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Minimum percentage of recycled plastic content	62