



### Galvenā

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Produkta sērija                | Thorsman              |
| Produkta nosaukums             | Thorsman CYB          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kontaktlīdzda         |
| Ieīces komplektācija           | Connection kit        |
| Provided equipment             | Wall support          |
| Krāsas tonis                   | Balts (NCS 0701-G46Y) |
| Daudzums komplektā             | Komplektā 1           |

### Papildinošs

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ieīces iepakojumā                  | End piece                            |
| [In] nominālā strāva               | 16 A                                 |
| [Ue] nominālais darbības spriegums | 250 V                                |
| Number of power socket outlets     | 2 x 2P + E ar slēģiem, sānu zemējums |
| Zemējuma spaiļes pozīcija          | 37° ground lug                       |
| Device connection                  | Plug into master or slave outlet     |
| Savienojuma vieta                  | Flat pads for crimped lug            |
| Fiksācijas režīms                  | Spiedpogas                           |
| Materiāls                          | PC/ABS                               |
| Garums                             | 94 mm                                |
| Augstums                           | 84 mm                                |
| Platums                            | 39 mm                                |

### Vide

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Standarti                            | IEC 60884-1 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -20...40 °C |
| IP aizsardzības pakāpe               | IP20        |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,100 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 20,300 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 12,800 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 98,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | CAR       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 10        |
| 2. iepakojuma augstums         | 14,800 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 40,200 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 30,400 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 1,378 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P12       |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 480        |
| 3. iepakojuma augstums       | 112,200 cm |
| 3. iepakojuma platums        | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums         | 120,000 cm |
| 3. iepakojuma svars          | 131,440 kg |

## Piedāvājiem ilgtspēju

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss   | Green Premium izstrādājums                                    |
| REACH regula                     | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                             |
| Nesatur REACH SVHC               | Jā                                                            |
| ES RoHS direktīva                | Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā                                                            |
| Nesatur dzīvsudrabu              | Jā                                                            |
| Ķīnas RoHS regula                | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                        |
| Informācija par RoHS izņēmumiem  | <a href="#">Jā</a>                                            |
| Vides informācijas publiskošana  | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                      |
| Cirkularitātes profils           | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|