



Galvenā

Diapazona nosaukums	Cedar Plus
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Funkcija	2-polu
Piegādes veids	Nokomplektēts produkts
Signālgaisma	Bez kontrollampiņas
Nosegvāka plāksnes krāsa	Pelēks

Papildinošs

Montāža	Virsmas
Jaudas diapazons	3680 W
Nominālā strāva	16 AX atbilstoši 250 V AC
Savienojumu veids	Spailes pacelšanai
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Vadu struktūra	Stingrs Elastīgs
Vadu izolācijas noņemšanas garums	11 mm
Redzamo daļu materiāls	PA6 FR850
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	79 mm
Platums	66 mm
Dziļums	48 mm
Neto svars	0,099 kg

Vide




Produkta sertifikācija	KEMA
IP aizsardzības pakāpe	IP44

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	103,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	1,117 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	60

3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	7,168 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas RoHS regula	
Informācija par RoHS izņēmumiem	
Vides informācijas publiskošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------