



Galvenā

Diapazons	Asfora
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	2
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
Slodzes tips	Slodze enerģijas taupīšanas lampām ar balastu:100 W
Krāsas tonis	Balts
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Jaudas diapazons	2300 W
Nominālā strāva	10 AX atbilstoši 250 V AC
Kabeļu skaits	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Kabeļa elastība	Elastīgs Stingrs Ciets savīts
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13,0 mm
Materiāls	ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols)
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Strāvas vadītāja materiāls	Varš
Fiksācijas režīms	Skrūves vai spīles51...70 mm
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	43,0 mm
Projicēšanas dziļums	15 mm
Neto svars	0,0621 kg

Vide

Standarti	IEC 60669-1
Produkta sertifikācija	TSE[RETURN]VDE
Kvalitātes marķējums	CE UKR
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm

1. iepakojuma svars	63,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	701,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,028 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei