



Galvenā

Diapazona nosaukums	Sedna Design & Elements
Diapazons	Sedna
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Funkcija	Rullo žalūzijas
Ierīces pielietojums	Blind actuators
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	2
Piegādes veids	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Marķējums	UZ AUGŠU - UZ LEJU
Savienojumu veids	Bezskrūvju spaiļi
Krāsas tonis	Alumīnija (RAL 7047)

Papildinošs

Bloķēšanas mehānisma tips	Elektrisks
Jaudas diapazons	2300 W
Nominālā strāva	10 A atbilstoši 250 V AC
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 1,5...2,5 mm ²
Vadu struktūra	Stingrs Elastīgs Iesprūdusi
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Redzamo daļu materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Produkta virsmas apdare	Matēts
Virsmas apstrāde	Krāsotas
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 52...67 mm Skrūves
Augstums	73 mm
Platums	73 mm
Dziļums	37 mm
Redzamās daļas dziļums	24 mm
Neto svars	0,060 kg
Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionāls Dari pats (DIY)

Vide

Atbilstības zīme	CE
Produkta sertifikācija	EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm

1. iepakojuma svars	68,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	757,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	9,743 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atreizējai pārstrādei